

Jackon Fiberpuss HMS - DATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

JACKON

1. Identifikasjon av kjemikaliyet og ansvarlig firma

Handelsnavn: Jackon Fiberpuss
Produkttype: Pussmørtel med fiber
Leverandør: Jackon AS
Adresse: Sørkilen 3, Postboks 1410
Postnr./Sted: 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00

2. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Navn	CAS-NR	Kons. (%)	FB FH
Fyllstoffer	-	30 - 60	IK
Vinylester Copolymer	-	1 - 5	IK IK
Kalsiumhydroksid	1305-62-0	6 - 10	Xi
Sement	65997-15-1	10 - 30	Xi

Tegnforklaring. FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig.

3. Viktige faremomenter

Produktet inneholder sement som blandet med vann vil virke etsende på hud og øyne

4. Førstehjelpstiltak

Innånding. Frisk luft. Sørg for frie luftveier

Kontakt med hud. Skyll straks med rikelige mengder vann, ikke gni

Øyekontakt. Skyll straks med store mengder vann, ikke gni, åpne øyespalte

Svelging. Drikk rikelige mengder med vann.

Annen informasjon. Normal bruk av produktet medfører ingen helsefare. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon

Ta med databladet ved transport til lege/sykehus.

Skader forårsaket av vått materiale behandles som brannår

5. Tiltak ved brannslukking

Sement er ikke brennbar og underholder ikke forbrenning av andre stoffer

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk egnet verneutstyr

Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø

Spill samles opp mekanisk.

Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning

Kost opp utslipp, oppbevares i merkede beholdere m/lokk.

Annen informasjon. Tørt materiale feies opp eller støvsuges.

Unngå støvutvikling. La vått materiale herde

7. Handtering og oppbevaring

Håndtering. Følg bruksanvisningen. Unngå støvutvikling.

Lagringsanvisning. Lagres tørt

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Administrative normer

Ingrediens	Cas nr	Adm.Norm	Note
Kalsiumhydroksid	1305-62-0	5	mg/m ³
Sement	65997-15-1	5	mg/m ³

Forebyggende tiltak. Bruk egnet vernestyr, unngå støvutvikling.

Åndedrettsvern. Bruk støvfiltermaske kl. P2 ved arbeider som medfører støvutvikling.

Øyevern. Bruk vernebriller/ansiktsskjerm ved fare for sprut.

Håndvern. Bruk gummibelagte arbeidshansker ved håndtering av vått materiale.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Produktets form	PULVER	Lukt	INGEN
Farge	GRÅ	Tetthet	Ca. 1,5
Flammepunkt	IK	Ekspløsjonsområde	IK
Damptrykk	IK	Tenntemperatur	IK
Luktegrense	Luktfri	pH løsning	11-14
Damptetthet (luft=1)	IK		

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet Stabil

Reagerer med IK

Farlige spaltningsprodukter IK

11. Opplysninger om helsefare

Annen informasjon. Ved bruk av verneutstyr medfører ikke produktet noen helsefare

Innånding. Høy støvkonsentrasjon kan irritere luftveiene.

Hudkontakt. Støv kan irritere huden. Støv reagerer med fuktighet på hud til etsende kalsiumhydroksyd. Fuktig/vått materiale virker etsende på hud og slimhinner. Gjentatt eller langvarig kontakt kan medføre kronisk irritasjon.

Øyekontakt. Støv kan irritere øyne.

Svelging. Vil virke etsende

12. Opplysninger om miljøfare

Mobilitet. Produktet er i pulverform og kan derfor støve noe under bruk eller ved uhell.

Annen informasjon. Innblanding av sement i vann vil øke vannets PH-verdi og kan derfor ha en vis toksisk virkning på livet i vann under gitte forhold.

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Fjerning av rester og avfall. Utstyr rengjøres i vann før sementen herder. Ellers ingen spesielle forholdsregler.

Spesialavfallsgruppe. Ikke spesialavfall.

14. Opplysninger om transport

Produktet er ikke merkepliktig ved transport.

15. Opplysninger om lover og forskrifter

R-setninger

R-36/38 Irriterer øynene og huden

R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt

S-setninger

S-24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.

S-26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S-39 Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

S-2 OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN



IRRITERENDE

16. Andre opplysninger

Databladet er utarbeidet på grunnlag av opplysninger fra underleverandører