

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Jackopor kulvert er en U-formet kasse produsert av ekspandert polystyren (EPS), og leveres i flere tykkelser og dimensjoner.

For overdekning av Jackopor kulvert, benyttes en spesialtilpasset Jackofoam (XPS) kvalitet 400 for å tåle store belastninger.

Jackopor kulvert har lav vekt og er lett å håndtere.

**Bruksområde**

Benyttes til frostsikring av grunne VA-ledninger.

**Farger**

Hvit EPS. Lilla XPS

**Overflatebehandling**

Ingen.

**Tilbehørsprodukter**

—



Jackopor kulvert



Jackofoam lokk

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Kulvert				Lokk	
	Lengde (mm)	Tykkelse (mm)	Innv. mål (mm x mm)	Type	Dimensjon (mm)
Std. A	1000	60	200 x 150	Std. A	50 x 320 x 1000
Std. B	1000	80	340 x 150	Std. A	60 x 320 x 1000
Std. C	1000	80	340 x 220	Std. B/C	50 x 500 x 1000
Std. D	1000	80	510 x 220	Std. B/C	60 x 500 x 1000
Std. E	1000	80	510 x 300	Std. B/C	80 x 500 x 1000
				Std. D/E	50 x 670 x 1000

### Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

H36. Frostskring av rørledninger.

H36.4. Isolering av rørledninger med kasser.

### NS 3451-kode for bygningsdel

311, Bunnledninger.

73, Utendørs røranlegg

### Referanse til Byggforskserien, Byggdetaljer

Ingen henvisninger.

### Øvrige henvisninger

Produktet kan være brannfarlig ved feil bruk eller installering. Ved installasjon skal forskrifter eller instruksjoner følges. Sages med håndsgag eller sirkelsag.

### Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antenneskildrer og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.



## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

1732 | 1000 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

Plast.

Jackon AS

Isolasjon og byggfolie 1030

**Jackopor isolasjonskasse + lokk XPS**

NOBB modulnr. 21119227

PRE-m21119227

## 5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Jackofoam XPS isolasjonsplate er CE-merket, standard nr. NS-EN 13164.

### System for samsvarstestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Ingen.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

**Produsent/importør** Jackon AS

**Organisasjonsnr.**

**Adresse** Postboks 1410

**Postnr. og poststed** 1602 Fredrikstad

**Telefon** 69 36 33 00

**Telefaks** 69 36 33 99

**E-post** [jackon@jackon.no](mailto:jackon@jackon.no)

**Internettadresse** [www.jackon.no](http://www.jackon.no)