





Nyhet! Skrufast smyglist til Thermomur®

- ✓ **Skrufast smyglist** til innfesting av dører og vinduer i Thermomur®.
- ✓ **Produsert i ekstra hard Jackopor® EPS** med densitet på over 130 kg/m³.
- ✓ **Tåler støpetrykk:** Velegnet til å erstatte 36 x 148 mm trevirke ved avstiving av dør- og vindusåpninger i Thermomur®.
- ✓ **Lambdaklasse 35 og velegnet som bunnsvill:** Unngå kuldebroer ved å erstatte trevirke med Jackopor® Plank.
- ✓ **Leveres i 4 ulike typer** tilpasset de ulike Thermomur®-seriene.
- ✓ **Jackopor® Plank 150mm:** Passer til alle Thermomur®-serier med 150 mm kjerne.
- ✓ **Jackopor® Plank 350mm/350HD/450:** Tilpasset både kjerne og totalbredde i den enkelte Thermomur®-serien.
- ✓ **Produseres i lengder på 2,4 m og selges i stk.** Kappes enkelt ned til riktig lengde med glødetråd eller vanlig sag.
- ✓ **Lett i vekt og lett å skjære og tilpasse** sammenlignet med vanlig trevirke.
- ✓ **Effektiv byggeprosess:** Fordelen av samlet leveranse til byggeplass.



Jackopor® Plank 150mm
Thermomur® 250
NOBB nr: 56043358

Jackopor® Plank 150mm
Thermomur® 250x
NOBB nr: 56043358

Jackopor® Plank 350mm
Thermomur® 350
NOBB nr: 56043362

Jackopor® Plank 350HD
Thermomur® 350HD
NOBB nr: 56043377

Jackopor® Plank 450mm
Thermomur® 450
NOBB nr: 56043381



Jackopor Plank 150mm
Montert som smyglist
i Thermomur 250x



Jackopor Plank 350mm
Montert som smyglist
i Thermomur 350



Jackopor Plank 350mm/350HD/450
Tilpasset både kjerne og totalbredde
i den enkelte Thermomur-serien