



## JACKOPOR® 60

For isolering av betongelementer, utsparinger i forskalinger og lett belastede konstruksjoner.  
Produseres og leveres på forespørsel i hele blokkvolum. Tas ikke i retur.



## JACKOPOR® 80

Isolering av gulv på grunn og tak.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M <sup>3</sup> /PK
				STK	M <sup>2</sup>	PK	M <sup>2</sup>	
600 x 1200	10	56831384	JP080R010101	60	43,2	8	345,6	0,432
600 x 1200	20	56831460	JP080R020101	30	21,6	8	172,8	0,432
600 x 1200	30	56831422	JP080R030101	20	14,4	8	115,2	0,432
600 x 1200	40	56831320	JP080R040101	15	10,8	8	86,4	0,432
600 x 1200	50	56831373	JP080R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	56831354	JP080R100101	6	4,32	8	34,6	0,432
600 x 1200	150	56831346	JP080R150101	4	2,88	8	21,6	0,432
600 x 1200	200	56831456	JP080R200101	3	2,16	8	17,3	0,432
600 x 1200	250	46441515	JP080R250401	2	1,44	10	14,4	0,432
1200 x 2400	50	40721243	JP080R050105	12	34,56	4	138,24	1,728
1200 x 2400	80	57809095	JP080R080103	7	20,16	4	80,64	1,613
1200 x 2400	90	56662461	JP080R090105	6	17,28	5	86,4	1,5552
1200 x 2400	100	25764648	JP080R100106	6	17,28	4	69,12	1,728
1200 x 2400	120	56662442	JP080R120103	5	14,4	4	57,6	1,728
1200 x 2400	150	43145945	JP080R150105	4	11,52	4	43,20	1,728
1200 x 2400	200	46414514	JP080R200105	3	8,64	4	34,56	1,728




## JACKOPOR® 150

For markisolering av grunne fundamenter ved lett belastning.  
Isolering av gulv på grunn ved tyngre belastning.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M <sup>3</sup> /PK
				STK	M <sup>2</sup>	PK	M <sup>2</sup>	
600 x 1200	10	56831437	JP150R010101	60	43,2	8	345,6	0,432
600 x 1200	20	56831392	JP150R020101	30	21,6	8	172,8	0,432
600 x 1200	30	56831403	JP150R030101	20	14,4	8	115,2	0,432
600 x 1200	50	56831494	JP150R050103	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	56831335	JP150R100101	6	4,32	8	34,6	0,432
600 x 1200	150	56831441	JP150R150101	4	2,88	8	23,04	0,432
1200 x 2400	50	40721250	JP150R050107	12	34,56	4	138,24	1,728
1200 x 2400	100	40721276	JP150R100106	6	17,28	4	69,12	1,728
1200 x 2400	150	46414533	JP150R150103	4	11,52	4	46,08	1,728



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur. Minimumskvantum EPS: 7 m<sup>3</sup> (hel blokk).



= Korttidslast

= Langtidslast



## JACKOPOR® 200

For isolering av større konstruksjoner med stor belastning.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M <sup>3</sup> /PK
				STK	M <sup>2</sup>	PK	M <sup>2</sup>	
600 x 1200	50	25258799	JP200R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	56831475	JP200R100101	6	4,32	8	34,6	0,432



## JACKOPOR® 300

Isolering av gulv på grunn ved tyngre belastning og tak med store belastninger.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M <sup>3</sup> /PK
				STK	M <sup>2</sup>	PK	M <sup>2</sup>	
600 x 1200	50	25764606	JP300R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	56831297	JP300R100102	6	4,32	8	34,6	0,432




## JACKOPOR® 100 FASADEPLATE

Langtidslagret og formstabil Jackopor® isolasjon som underlag for puss. Til nybygg og rehabilitering.  
Øvrige dimensjoner: leveringstid 3 uker.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M <sup>3</sup> /PK
				STK	M <sup>2</sup>	PK	M <sup>2</sup>	
600 x 1200	50	47244343	FJP100R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	47244362	FJP100R100101	6	4,32	8	34,6	0,432



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur. Minimumskvantum EPS: 7 m<sup>3</sup> (hel blokk).



## JACKOPOR® 60 LETTFYLLBLOKK

Blokker for lett tilbakefylling mot kjellervegg og støttemur.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PALL	LASTEVOL M <sup>3</sup> /STK
600 x 1200	300	54373832	JP060R300101	16	0,216
600 x 1200	400	54373813	JP060B400101	12	0,288
600 x 1200	600	54373824	JP060B600101	8	0,432



## JACKOPOR® 80 BLOKK

Blokker for lett tilbakefylling.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	BLOKKSTØRRELSE		LASTEVOL M <sup>3</sup> /BLOKK
				STK	M <sup>2</sup>	
1200 x 2400	500	57809182	JP080B500102	1	2,88	1,44
1200 x 2400	600	57809197	JP080B600103	1	2,88	1,728



## JACKOPOR® VEIBLOKK

Lette fyllingsblokker for utskifting av masser under vei, bane og bygninger. Korttidslast: 5% deformasjon.

Kan produseres og leveres i andre trykkvaliteter i hele blokkvolum på forespørsel. \* Jackopor® Veiblokk tas ikke i retur.

TRYKKSTYRKE	FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	BLOKKSTØRRELSE	
					STK	M <sup>2</sup>
100	600 x 1200	600	56667535	JP100VB600101	1	0,72
100	1200 x 2400	600	56667546	JP100VB600103	1	2,88
120	1200 x 2400	600	57809201	JP120VB600103	1	2,88
140	1200 x 2400	600	57809216	JP140VB600103	1	2,88
180	1200 x 2400	600	57809220	JP180VB600103	1	2,88

\* Pris på forespørsel



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur. Minimumskvantum EPS: 7 m<sup>3</sup> (hel blokk).





## JACKON SUPER EPS® 80

For isolering av gulv på grunn og flate tak.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	52INN. PR. PK.		INN. PR. PALL		LASTEVOL M <sup>3</sup> /PK
				STK	M <sup>2</sup>	PK	M <sup>2</sup>	
600 x 1200	50	43713596	JS080R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	43713600	JS080R100101	6	4,32	8	34,6	0,432
600 x 1200	150	43713615	JS080R150101	4	2,88	8	23,04	0,432
600 x 1200	200	43713626	JS080R200101	3	2,16	8	17,3	0,432
1200 x 2400	50	46414601	JS080R050103	12	34,56	4	138,24	1,728
1200 x 2400	90	56662480	JS080R090103	6	17,28	5	86,4	1,555
1200 x 2400	100	46414616	JS080R100103	6	17,28	4	69,12	1,728
1200 x 2400	120	57809106	JS080R120103	5	14,4	4	57,6	1,728
1200 x 2400	150	46414620	JS080R150103	4	11	4	43,20	1,728




## JACKON SUPER EPS® 150

For markisolering av grunne fundamenter ved lett belastning. Isolering av gulv på grunn ved tyngre belastning.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INN. PR. PK.		INN. PR. PALL		LASTEVOL M <sup>3</sup> /PK
				STK	M <sup>2</sup>	PK	M <sup>2</sup>	
600 x 1200	50	46414635	JS150R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	46414646	JS150R100101	6	4,32	8	34,6	0,432
1200 x 2400	70	56662476	JS150R070103	8	23,04	5	115,2	1,613



## JACKON SUPER EPS® 100 FASADEPLATE

20% bedre isolasjonsevne. Langtidslagret og formstabil isolasjon som underlag for puss. Til nybygg og rehabilitering.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INN. PR. PK.		INN. PR. PALL		LASTEVOL M <sup>3</sup> /PK
				STK	M <sup>2</sup>	PK	M <sup>2</sup>	
600 x 1200	50	47244377	FJS100R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	47244396	FJS100R100101	6	4,32	8	34,56	0,432



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur. Minimumskvantum EPS: 7 m<sup>3</sup> (hel blokk).

