

## JACKON RINGMUR SPESIAL

Skreddersydde ringmurselementer med høyde inntil 2400mm med eller uten fibersementplate kan produseres og leveres på forepørsel. Leveringstid avtales i hvert enkelt tilfelle. *Tas ikke i retur.*



## RINGMUR RETT

Ringmurselementer med ferdigbehandlet overflate (fibersementplate), uten behov for forskaling. Finnes som kort og langt element. Fibersementplaten har max høyde 590 mm og er montert fra toppen. Bildet viser modell RSB

HØYDE (MM)	LENGDE (MM)	BREDDE (MM)	TYPE RSB: NOBB	TYPE RU: NOBB	TYPE R: NOBB	LASTEVOL M <sup>3</sup> /STK	ANTALL PR PALL	LASTEVOL M <sup>3</sup> /PALL
			TYPE RSB: ART.NR.	TYPE RU: ART.NR.	TYPE R: ART.NR.			
300	1200	250	46750741	47252554	47252478	0,094	24	3,168
			RIRSB300RK	RIRU300RK	RIR300RK			
450	1200	250	46750760	47252618	47252497	0,141	24	3,590
			RIRSB450RK	RIRU450RK	RIR450RK			
600	1200	250	46750786	47252584	47252516	0,188	16	3,168
			RIRSB600RK	RIRU600RK	RIR600RK			
750	1200	250	46750805	47252603	47252535	0,234	16	3,960
			RIRSB750RK	RIRU750RK	RIR750RK			

Pallekostnad tilkommer



## RINGMUR HJØRNE

Ringmurselementer med ferdigbehandlet overflate (fibersementplate), uten behov for forskaling. Finnes som kort og langt element. Fibersementplaten har max høyde 590 mm og er montert fra toppen. Bildet viser modell RSB

HØYDE (MM)	BYGGELENGDE (MM)	BREDDE (MM)	TYPE RSB: NOBB	TYPE RU: NOBB	TYPE R: NOBB	LASTEVOL M <sup>3</sup> /STK	ANTALL PR PALL	LASTEVOL M <sup>3</sup> /PALL
			TYPE RSB: ART.NR.	TYPE RU: ART.NR.	TYPE R: ART.NR.			
300	1450	250	46750737	47252546	47252463	0,094	24	3,168
			RIRSB300HK	RIRU300HK	RIR300HK			
450	1450	250	46750756	47252565	47252482	0,141	24	3,594
			RIRSB450HK	RIRU450HK	RIR450HK			
600	1450	250	46750775	47252573	47252501	0,188	16	3,194
			RIRSB600HK	RIRU600HK	RIR600HK			
750	1450	250	46750794	47252592	47252520	0,235	16	3,960
			RIRSB750HK	RIRU750HK	RIR750HK			

Pallekostnad tilkommer

= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.



## RINGMUR ELEMENT FOR INNVENDIG HJØRNE

Element for innvendig hjørne i ringmur. Type RSB og RU.

HØYDE (MM)	LENGDE ELEMENT (MM)	BYGGELENGDE (MM)	BREDDE (MM)	TYPE RSB: NOBB	TYPE RU: NOBB	LASTEVOL M <sup>3</sup> /STK
				TYPE RSB: ART.NR.	TYPE RU: ART.NR.	
300	1200	950	250	49573001	52276575	0,094
				RIRSB300HIK	RIRU300HIK	
450	1200	950	250	49573016	52276586	0,141
				RIRSB450HIK	RIRU450HIK	
600	1200	950	250	49573020	52276594	0,188
				RIRSB600HIK	RIRU600HIK	
750	1200	950	250	49573035	52276605	0,234
				RIRSB750HIK	RIRU750HIK	




Pallekostnad tilkommer



## TILBEHØR JACKON RINGMUR

PRODUKT	FORMAT (MM)	NOBB	ART.NR.	SALGSENHET	INNHold PR PK
<b>ELEMENTLÅS</b> For låsing av kappede elementer. 	-	60000003	TBTHKOMBI10	pk	10
<b>PLASTKILE</b> For låsing av hele elementer. Benyttes til Ringmur, Thermomur 250 Toppblokk, Siroc og Såleblokk. 	-	56337241	TBTHPLASTKILE25	pk	25 stk/pk
<b>SKJØTELIST RETT</b> For kamouflering av elementskjøtene. Tres ned i skjøtene mellom fibersementplatene. Lengde 590 benyttes både til Ringmur høyde 600 og 750. 	30 x 290 30 x 400 30 x 590	49342913 49342924 49342932	TBRSLR290 TBRSLR400 TBRSLR590	stk	-

## BETONGFORBRUK RINGMUR

SPESIFIKASJONER	BETONGFORBRUK (LITER/LM)	
	TYPE RSB	TYPE RU
Høyde 300 mm	31	38
Høyde 450 mm	50	57
Høyde 600 mm	69	76
Høyde 750 mm	88	95
Sålebokk	80	



 = Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.  
 = Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.