


TEKNISKE DATA JACKON THERMODREN

SPESIFIKASJONER	STANDARD	ENHET	JACKON THERMODREN® 100
Dimensjonerende verdi, λ_d . Drensplate utenpå vegg.	NS-EN10456	$\times 10^{-3}$ W/mK	38
Trykkfasthet: Korttidslast (bruddlast)	NS-EN 826	kN/m ²	100
Største anbefalte langtidslast ved 2% deformasjon (nominell last)	NS-EN 1606	kN/m ²	30
Dreneringskapasitet, vertikalt på vegg	-	l/min/m	100 mm: 60 l/min/m 200 mm: 120 l/min/m
Fiberduk (pålimt / løs)	-	-	N2
Oppfyllingshøyde tunge masser	Leire	m	0 - 4,0
Oppfyllingshøyde mellomtunge masser	Grus, jord, sand, sprengstein	m	0 - 6,0
Oppfyllingshøyde lette masser	EPS, lettklinker, Glasopor	m	0 - 10,0



JACKON THERMODREN® 100

For drenering, diffusjon og utvendig isolering av kjellervegg. Rette plater med hull og drensriller for optimal diffusjon og drenering, produsert i Jackopor® 100. Leveres med eller uten pålimt fiberduk.




	FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH PR PK		LASTEVOL M ³ /PK
					STK	M ²	
Med duk	600 x 1200	100	50947286	DTH100D100401	4	2,880	0,288
Med duk	600 x 1200	200	51062226	DTH100D200401	2	1,440	0,288
Uten duk	600 x 1200	100	50947294	DTH100U100401	4	2,880	0,288
Uten duk	600 x 1200	200	51062234	DTH100U200401	2	1,440	0,288

Pallekostnad tilkommer

TILBEHØR THERMODREN®

PRODUKT	BREDDE MM	LENGDE M	NOBB	ART.NR.	INNH PR PK		LASTEVOL M ³ /PK
					STK	M	
STYRINGSPLUGG Til sammenføring av Thermodren-plater 	10	50	51052956	TBDSPLUGG	50	-	-
AVSLUTNINGSLIST Konet 39 - 24 mm. 	100	1200	50984152	TBDAVSLUTNING	10	12	0,038
	200	1200	51480202	TBDA200	10	12	0,077

 = Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

 = Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.

 = Korttidslast
 = Langtidslast

TEKNISKE DATA GRUNNMURSPLATER

SPESIFIKASJONER	STANDARD	ENHET	JACKOFOAM® 300		
			TYKKELSE (MM) 0-60 / 70-150 / 200		
Dimensjonerende verdi, λ_d . Drensplate utenpå vegg.	NS-EN10456	$\times 10^{-3}$ W/mK	34	35	36
Trykfasthet: Korttidslast (bruddlast)	NS-EN 826	kN/m ²	300		
Beregnet langtidslast ved 2% deformasjon (nominell last)	NS-EN 1606	kN/m ²	140		



JACKOFOAM® 300 GRUNNMURSPLATER

For drenering og utvendig isolering av kjellervegg (ved større trykk). Falsede plater i Jackofoam® med vertikale drenerisler. Kan produseres og leveres i tykkelser opp til 200 mm på forespørsel.



	FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH PR PK		LASTEVOL M ³ /PK
					STK	M ²	
Med duk	585 x 1185	50	44467617	DJF300D050101	8	5,54	0,288
Med duk	585 x 1185	100	44467693	DJF300D100101	4	2,77	0,288
Med duk	585 x 2385	50	56855638	DJF300D050102	8	11,16	0,576
Med duk	585 x 2385	100	56855642	DJF300D100102	4	5,58	0,576
Uten duk	585 x 1185	50	56850012	DJF300U050101	8	5,54	0,288
Uten duk	585 x 1185	100	56850023	DJF300U100101	4	2,77	0,288
Uten duk	585 x 2385	50	56850038	DJF300U050102	8	11,16	0,576
Uten duk	585 x 2385	100	56850042	DJF300U100102	4	5,58	0,576


Pallekostnad tilkommer


= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.

= Korttidslast
 = Langtidslast

TILBEHØR THERMODREN® OG GRUNNMURSPLATER

PRODUKT	BREDDE MM	LENGDE M	NOBB	ART.NR.	INNH PR PK		LASTEVOL M ³ /PK
					STK	M	
OVERGANGSLIST Plastlist som monteres på toppen av grunnmursplatene der disse avsluttes i terrengnivå. 	50	2,4	56849126	TBDLIST050	10	24	0,016
	100	2,4	53591716	TBDLIST100	10	24	0,027
	200	2,4	56849134	TBDLIST200	10	24	0,050
OVERGANGSLIST ALUMINIUM Tykkelse: 0,6 mm. Fall: 4 grader. Monteres på grunnmursplatene der disse avsluttes i terrengnivå. 	150	2,5	51408662	TBDALU150	10	25	0,036
FESTEBOLT Festebolt for overgangslist i betong, tegl og stein. Dim. 5 x 22 mm. Forbruk: 7-10 stk./lm. 	-	-	46414786	TBDSLIGNIT	250	-	-
JACKON BUTYL FIX Elastisk klebemasse. Til fuging bak overgangslist. 300 ml. 	-	-	54139763	RAFIX	-	-	-
FIBERDUK Hindrer finkornet masse i å tette dressystemet. Legges rundt og over dremsrør og dremsmasser før tilbakefylling. Kan festes til grunnmursplatene med dukstift. Bruksklasse: N2 	1500	20	51052903	TBDDUK30	-	30 M ²	0,030
DUKSTIFT Spesialstift til å feste fiberduken til grunnmursplatene 	-	-	23107675	TBDSTIFT	100	-	-
ISOLASJONSPLATELIM Dana Lim PU Stone Grip, PU-lim til pistol. For montering av isolasjon til grunnmur. Forbruk ca. 1 stk. pr. 14 m ² vegg. 	-	-	54497898	TBDLIM589	12/pk	-	-
SKUMPISTOL Skumpistol til isolasjonsplatelim. 	-	-	53208464	TBDLIMPISTOL	-	-	-
RENS FOR SKUMPISTOL Dana Lim PU Rensevæske for pistol, skum og lim. 	-	-	25436080	TBDRENS599	500 ml		-
FESTEPLUGG For innfesting av grunnmursplater. Tykkelse: 8 mm. Forbruk: 2 st/plate. Forankringsdybde: 35mm. 	Platetykkelse	mm					
	50 - 60	95	51602475	TBDISOHOLDER095	200	-	0,028
	70 - 80	115	51602486	TBDISOHOLDER115	200	-	0,031
	90 - 100	135	51602494	TBDISOHOLDER135	200	-	0,031
	150 - 160	195	51602505	TBDISOHOLDER195	100	-	0,036
	190 - 200	235	51602513	TBDISOHOLDER235	100	-	0,0360
JACKON MEMBRAN Tetningsmembran, beskytter mot fuktighet på nedre del av grunnmur ved overgang mellom vegg og fundament. Forbruk: ca. 1 kg/m ² 	-	-	54519666	TBMEMBRAN10KG	Spann á10 kg		0,01
JACKON MEMBRANTAPE Selvheftende bitumen tape, beskytter mot fuktighet på nedre del av grunnmur ved overgang mellom vegg og fundament. 	300	10m	56276163	TBMEMBRAN-TAPE30	1/pk		0,01



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.



= Korttidslast

= Langtidslast