

OPPFYLLINGSHØYDER THERMODREN

| MASSE | THERMODREN® 100 |
|--|-----------------|
| Tunge masser (leire) | 0 - 4,0 m |
| Mellomtunge masser (grus, jord, sand, sprengstein) | 0 - 6,0 m |
| Lette masser (EPS, lettklinker, Glasopor) | 0 - 10,0 m |



JACKON THERMODREN® 100

For drenering, diffusjon og utvendig isolering av kjellervegg. Rette plater med hull og drenerisler for optimal diffusjon og drenering, produsert i Jackopor® 100. Dreneringskapasitet vertikalt på vegg: 100mm: 60 l/min/m. 200mm: 120 l/min/m. Leveres med eller uten pålimt fiberduk (klasse N2).





| | FORMAT (MM) | TYKKELSE (MM) | NOBB | ART.NR. | INNH PR PK | | LASTEVOL M ³ /PK |
|----------|-------------|---------------|----------|---------------|------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | | STK | M ² | |
| Med duk | 600 x 1200 | 100 | 50947286 | DTH100D100401 | 4 | 2,880 | 0,288 |
| Med duk | 600 x 1200 | 200 | 51062226 | DTH100D200401 | 2 | 1,440 | 0,288 |
| Uten duk | 600 x 1200 | 100 | 50947294 | DTH100U100401 | 4 | 2,880 | 0,288 |
| Uten duk | 600 x 1200 | 200 | 51062234 | DTH100U200401 | 2 | 1,440 | 0,288 |

Pallekostnad tilkommer

TILBEHØR THERMODREN®

| PRODUKT | BREDDE MM | LENGDE MM | NOBB | ART.NR. | INNH PR PK | | LASTEVOL M ³ /PK |
|---|------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | STK | M | |
| STYRINGSPLUGG Til sammenføring av plater. Forbruk: 2 stk pr plate.  | 10 | 50 | 51052956 | TBDSPLUGG | 50 | - | - |
| AVSLUTNINGSLIST Monteres i topp av Thermodren i murens lengde.  | 100 200 | 1200 1200 | 50984152 51480202 | TBDAVSLUTNING TBDA200 | 10 10 | 12 12 | 0,038 0,077 |

 = Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.
 = Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.

 = Korttidslast
 = Langtidslast



JACKOFOAM® 300 GRUNNMURSPLATER

For drenering og utvendig isolering av kjellervegg (ved større trykk). Falsede plater i Jackofoam® med vertikale dreneringer. Kan produseres og leveres i tykkelser opp til 200 mm på forespørsel.




| | FORMAT (MM) | TYKKELSE (MM) | NOBB | ART.NR. | INNH PR PK | | LASTEVOL M ³ /PK |
|----------|-------------|---------------|----------|---------------|------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | | STK | M ² | |
| Med duk | 585 x 1185 | 50 | 44467617 | DJF300D050101 | 8 | 5,54 | 0,288 |
| Med duk | 585 x 1185 | 100 | 44467693 | DJF300D100101 | 4 | 2,77 | 0,288 |
| Med duk | 585 x 2385 | 50 | 56855638 | DJF300D050102 | 8 | 11,16 | 0,576 |
| Med duk | 585 x 2385 | 100 | 56855642 | DJF300D100102 | 4 | 5,58 | 0,576 |
| Uten duk | 585 x 1185 | 50 | 56850012 | DJF300U050101 | 8 | 5,54 | 0,288 |
| Uten duk | 585 x 1185 | 100 | 56850023 | DJF300U100101 | 4 | 2,77 | 0,288 |
| Uten duk | 585 x 2385 | 50 | 56850038 | DJF300U050102 | 8 | 11,16 | 0,576 |
| Uten duk | 585 x 2385 | 100 | 56850042 | DJF300U100102 | 4 | 5,58 | 0,576 |

Pallekostnad tilkommer

JACKON DRAINPRO®

Vannavvisende og kapillærbrytende knasteplate til bruk på Thermomur® under terreng. Monteres i Thermomurens skrufester. Teknisk Godkjent.

| PRODUKT | FORMAT | NOBB | ART.NR. | INNHOLD/RULL | LASTVOL m ³ |
|--|--|----------------------------------|---|---|------------------------|
| Jackon DrainPro® Knotteplate til fuktsikring under terreng. Leveres i 3 ulike bredder.  | 1,0 x 20 m 2,4 x 20 m 3,0 x 20 m | 53076917 53076921 55407762 | TBTHDRAIN10 TBTHDRAIN24 TBTHDRAIN30 | 20 m ² 48 m ² 60 m ² | 0,09 0,22 0,288 |
| Jackon DrainPro® Kantlist Kantlisten festes i hvert 2. skrufeste.  | 2,5 m | 53076936 | TBTHDRAINKANT | 10 stk pr pakke | 0,008 |
| Jackon DrainPro® Skruer Til montering i Thermomurens skrufester.  | 4,8 x 35 mm | 53400094 | TBTHDRAINSKRUE | 100 stk/pk | 0,001 |





= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.



TILBEHØR THERMODREN® OG GRUNNMURSPLATER

| PRODUKT | BREDDE MM | LENGDE M | NOBB | ART.NR. | INNH PR PK | | LASTEVOL M ³ /PK |
|--|---------------|-------------|----------|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | STK | M | |
| OVERGANGSLIST Plastlist som monteres på toppen av grunnmursplatene der disse avsluttes i terrengnivå.  | 50 | 2,4 | 56849126 | TBDLIST050 | 10 | 24 | 0,016 |
| | 100 | 2,4 | 53591716 | TBDLIST100 | 10 | 24 | 0,027 |
| | 200 | 2,4 | 56849134 | TBDLIST200 | 10 | 24 | 0,050 |
| FESTEBOLT Festebolt for overgangslist i betong, tegl og stein. Dim. 5 x 22 mm. Forbruk: 7-10 stk./lm.  | - | - | 57136762 | TBDFESTEBOLT | 250 | - | - |
| JACKON BUTYL FIX Elastisk klebemasse. Til fuging bak overgangslist. 300 ml.  | - | - | 54139763 | RAFIX | - | - | - |
| FIBERDUK Hindrer finkornet masse i å tette drencsystemet. Legges rundt og over drencrør og drencmasser før tilbakefylling. Kan festes til grunnmursplatene med dukstift. Bruksklasse: N2  | 1500 | 20 | 51052903 | TBDDUK30 | - | 30 M ² | 0,030 |
| DUKSTIFT Spesialstift til å feste fiberduken til grunnmursplatene  | - | - | 57905566 | TBDSTIFT | 100 | - | - |
| ISOLASJONSPLATELIM Dana Lim PU Stone Grip, PU-lim til pistol. For montering av isolasjon til grunnmur. Forbruk ca. 1 stk. pr. 14 m ² vegg.  | - | - | 54497898 | TBDLIM589 | 12/pk | - | - |
| SKUMPISTOL Skumpistol til isolasjonsplatelim.  | - | - | 53208464 | TBDLIMPISTOL | - | - | - |
| RENS FOR SKUMPISTOL Dana Lim PU Rensevæske for pistol, skum og lim.  | - | - | 25436080 | TBDRENS599 | 500 ml | | - |
| FESTEPLUGG For innfesting av grunnmursplater. Tykkelse: 8 mm. Forbruk: 2 st/plate. Forankringsdybde: 35mm.  | Platetykkelse | mm | | | | | |
| | 50 - 60 | 95 | 51602475 | TBDISOHOLDER095 | 200 | - | 0,028 |
| | 70 - 80 | 115 | 51602486 | TBDISOHOLDER115 | 200 | - | 0,031 |
| | 90 - 100 | 135 | 51602494 | TBDISOHOLDER135 | 200 | - | 0,031 |
| | 150 - 160 | 195 | 51602505 | TBDISOHOLDER195 | 100 | - | 0,036 |
| | 190 - 200 | 235 | 51602513 | TBDISOHOLDER235 | 100 | - | 0,0360 |
| JACKON MEMBRAN Tetningsmembran, beskytter mot fuktighet på nedre del av grunnmur ved overgang mellom vegg og fundament. Forbruk: ca. 1 kg/m ²  | - | - | 54519666 | TBMEMBRAN10KG | Spann á10 kg | | 0,01 |
| JACKON MEMBRANTAPE Selvheftende bitumen tape, beskytter mot fuktighet på nedre del av grunnmur ved overgang mellom vegg og fundament.  | 300 | 10m | 56276163 | TBMEMBRANTAPE30 | 1/pk | | 0,01 |

 = Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.
 = Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.

 = Korttidslast
 = Langtidslast