



Thermomur® 200 Thermomur® 250 Thermomur® 250x med plaststeg Thermomur® 350 Thermomur® 350 Super Thermomur® 350HD Thermomur® 450

TEKNISKE DATA THERMOMUR®


SPESIFIKASJONER	U-VERDI	TRYKKFASTHET KN/M ²	BETONGFORBRUK	INNVEDIG ÅPNING (MM)	ISOLASJONSTYKKELSE	
					Utvendig	Innvendig
Thermomur® 200	0,31	150	100 liter/m ²	100	50	50
Thermomur® 250	0,31	150	135 liter/m ²	150	50	50
Thermomur® 250x	0,31	150	150 liter/m ²	150	50	50
Thermomur® 350	0,17	150	150 liter/m ²	150	100	100
Thermomur® 350 Super	0,15	150	150 liter/m ²	150	100	100
Thermomur® 350HD	0,22	150	200 liter/m ²	200	75	75
Thermomur® 450	0,11	150	150 liter/m ²	150	200	100
Såleblokk*	-	200	80 liter/lm	400	70	70

*) Såleblokken benyttes ved dårlige grunnforhold der det kreves større fundamentbredde. Passer til Ringmur og Thermomur® 250, 250x, 350 og 350 Super. Til Thermomur® 350HD benyttes Tilpasningskloss.

THERMOMUR® 200

PRODUKT	FORMAT (MM)	ISOLASJONSTYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	M ² PR STK	LASTEVOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTEVOLUM PR PALL
Standardblokk 200 Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende.	200 x 300 x 1200	2 x 50	Åpen: 46531826	TH200S	0,36	0,072	48	3,6
			Tett: 46531815	TH200ST	0,36	0,072	48	3,6
Toppblokk 200 Leveres med åpne ender, alternativt med en tett ende. Benyttes på topp av vegg.	200 x 300 x 1200	2 x 50	Åpen: 46531800	TH200TB	0,36	0,072	48	3,6
			Tett: 46531796	TH200TBT	0,36	0,072	48	3,6
1/2-blokk 200 Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Spesialelement for tilpasning under vinduer og til eksakt etasjehøyde. Høyde=150 mm.	200 x 150 x 1200	2 x 50	Åpen: 46531845	TH200HB	0,18	0,036	96	3,6
			Tett: 46531834	TH200HBT	0,18	0,036	96	3,6

Pallekostnad tilkommer



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.





= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.



= Korttidslast






= Langtidslast

THERMOMUR® 250



PRODUKT	FORMAT (MM)	ISOLASJONS-TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	M ² PR STK	LASTE-VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE-VOLUM PR PALL
Standardblokk 250 Leveres med åpne ender/ evt. én tett ende. 	250 x 300 x 1200	2 x 50	Åpen: 25613167	TH250S	0,36	0,09	40	3,80
			Tett: 25613175	TH250ST	0,36	0,09	40	3,80
1/2-blokk 250 Med åpne ender/evt. én tett ende. For tilpasn. under vindu og til eksakt etasjehøyde. 	250 x 150 x 1200	2 x 50	Åpen: 25613183	TH250HB	0,18	0,045	80	3,80
			Tett: 25613191	TH250HBT	0,18	0,045	80	3,80
Toppblokk 250 Med åpne ender/evt. én tett ende. Benyttes ved overgang mellom etasjer, topp av grunnmur. 	250 x 300 x 1200	2 x 50	Åpen: 21397658	TH250TB	0,36	0,09	40	3,80
			Tett: 24075632	TH250TBT	0,36	0,09	40	3,80
L-blokk 250 Åpne ender/evt. tett høyre side sett fra innsiden. Benyttes ved overgang mellom etasjer. Kantisolering for betongbjelkelag. 	250 x 300/150 x 1200	40/50+50	Åpen: 21397641	TH250L	-	0,09	-	-
			Tett: 24049355	TH250LT	-	0,09	-	-

Pallekostnad tilkommer

THERMOMUR® 250x

PRODUKT	FORMAT (MM) b x h x l	ISOLASJONS-TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	M ² PR STK	LASTE-VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE-VOLUM PR PALL
Standardblokk 250x Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Høyde = 300mm. 	250 x 300 x 1200	2 x 50	Åpen: 53708620	THX250S	0,36	0,090	40	3,6
			Tett: 53708654	THX250ST	0,36	0,090	40	3,6
Hjørne 250x Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	250 x 300 x (500 + 650)	2 x 50	Venstre: 53708646	THX250SHV	0,345	0,0975	42	3,6
			Høyre: 53708635	THX250SHH	0,345	0,0975	42	3,6
1/2-blokk 250x Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Høyde = 150mm. 	250 x 150 x 1200	2 x 50	Åpen: 53708703	THX250HB	0,18	0,045	80	3,6
			Tett: 53708718	THX250HBT	0,18	0,045	80	3,6
Toppblokk 250x Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Benyttes ved fundament, overgang mellom etasjer og topp av grunnmur. Høyde = 300mm. 	250 x 300 x 1200	2 x 50	Åpen: 53708665	THX250TB	0,36	0,09	40	3,6
			Tett: 53708692	THX250TBT	0,36	0,09	40	3,6
Toppblokk Hjørne 250x Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	250 x 300 x (500 + 650)	2 x 50	Venstre: 53708684	THX250TBHV	0,345	0,0975	42	3,6
			Høyre: 53708673	THX250TBHH	0,345	0,0975	42	3,6


Pallekostnad tilkommer

 = Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.
 = Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.

 = Korttidslast
 = Langtidslast

PRODUKT	FORMAT (MM) b x h x l	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	M ² PR STK	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE- VOLUM PR PALL
Standardblokk 350 Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 100	Åpen: 41466988 Tett: 41466996	TH350S TH350ST	0,36 0,36	0,126 0,126	28 28	3,67 3,67
Hjørne 350 Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm.  	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Venstre: 43819398 Høyre: 43819383	TH350SHV TH350SHH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
1/2-blokk 350 Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Høyde = 150mm. 	350 x 150 x 1200	2 x 100	Åpen: 41467002 Tett: 41467010	TH350HB TH350HBT	0,18 0,18	0,063 0,063	56 56	3,67 3,67
Toppblokk 350 Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Benyttes ved fundament, overgang mellom etasjer og topp av grunnmur. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 100	Åpen: 41467028 Tett: 41467036	TH350TB TH350TBT	0,36 0,36	0,126 0,126	28 28	3,67 3,67
Toppblokk Hjørne 350 Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Venstre: 45451764 Høyre: 45451753	TH350TBHV TH350TBHH	0,36 0,36	0,127 0,127	24 24	3,24 3,24
Bjelkelagsblokk Benyttes ved etasjeskiller. 	120 x 300 x 1200	-	46348540	TH350SKILLER	0,36	0,043	56	2,95

Pallekostnad tilkommer




= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.


= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.








THERMOMUR® 350 SUPER

PRODUKT	FORMAT (MM)	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	M ² PR STK	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE- VOLUM PR PALL
Standardblokk 350 Super Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 100	Åpen: 44883046 Tett: 44883073	THS350S THS350ST	0,36 0,36	0,126 0,126	28 28	3,67 3,67
Hjørne 350 Super Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Venstre: 44883065 Høyre: 44883054	THS350SHV THS350SHH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
1/2-blokk 350 Super Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Høyde = 150mm. 	350 x 150 x 1200	2 x 100	Åpen: 44883020 Tett: 44883035	THS350HB THS350HBT	0,18 0,18	0,063 0,063	56 56	3,67 3,67
Toppblokk 350 Super Leveres med åpne ender. Alternativt med en tett ende. Benyttes ved fundament, overgang mellom etasjer og topp av grunnmur. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 100	Åpen: 44883084 Tett: 44883092	THS350TB THS350TBT	0,36 0,36	0,126 0,126	28 28	3,67 3,67
Toppblokk Hjørne 350 Super Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Venstre: 45451783 Høyre: 45451772	THS350TBHV THS350TBHH	0,36 0,36	0,127 0,127	24 24	3,24 3,24
Bjelkelagsblokk Super Benyttes ved etasjeskiller. 	120 x 300 x 1200	1 x 100	51062018	THS350SKILLER	0,36	0,043	56	2,95
Spesialblokk for teglforblending Super Leveres med åpne ender. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 100	50984534	THS350TTB	0,36	0,126	28	3,67

Pallekostnad tilkommer

 = Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

 = Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.

PRODUKT	FORMAT (MM) b x h x l	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	M ² PR STK	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE- VOLUM PR PALL
Standardblokk 350HD Leveres med åpne ender. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 75	55423340	THHD350S	0,36	0,126	28	3,67
Hjørne 350HD Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm.  	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 75 2 x 75	Venstre: 55423366 Høyre: 55423355	THHD350SHV THHD350SHH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
1/2-blokk 350HD Leveres med åpne ender. Høyde = 150mm. 	350 x 150 x 1200	2 x 75	55423336	THHD350HB	0,18	0,063	56	3,67
Toppblokk 350HD Leveres med åpne ender. Benyttes ved fundament, overgang mellom etasjer og topp av grunnmur. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 75	55423412	THHD350TB	0,36	0,126	28	3,67
Toppblokk Hjørne 350HD Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 75	Venstre: 55423438 Høyre: 55423423	THHD350TBHV THHD350TBHH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
Endekile 350HD Benyttes for å lage tette ender. 	220 x 65 x 600	65	55423321	THHD350ENDEKILE	-	0,086	-	-

Pallekostnad tilkommer



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.


= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.

THERMOMUR® 350 RADONBLOKKER



Tilrettelagt for radonsperre. Vange uten knaster mot varm side av muren/veggen.

PRODUKT	FORMAT (MM) b x h x l	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	M ² PR STK	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE- VOLUM PR PALL	
THERMOMUR 350	Standardblokk Radon 350 Åpne ender. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 100	51543815	TH350SRB	0,36	0,126	28	3,67
	Innvendig Hjørne Radon 350 Venstre eller høyre innvendig hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Venstre: 51958442 Høyre: 51958438	TH350SRBHIV TH350SRBHIH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
	Utvendig Hjørne Radon 350 Venstre eller høyre utvendig hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 100	Venstre: 51958457 Høyre: 51958423	TH350SRBHV TH350SRBHH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
	1/2-blokk Radon 350 Åpne ender. Høyde = 150mm. 	350 x 150 x 1200	2 x 100	45619454	TH350HBRB	0,18	0,063	56	3,67
	1/2-blokk Hjørne Radon 350 Én tett ende. Brukes som utvendig eller innvendig hjørne. Høyde = 150mm 	350 x 150 x 1200	2 x 100	Innvendig: 46061918 Utvendig: 46061903	TH350HBRBHI TH350HBRBH	0,18 0,18	0,063 0,063	56 56	3,67 3,67
THERMOMUR 350HD	Standardblokk Radon 350HD Vange uten knaster for enkel montering av radonsperre. Åpne ender. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x 1200	2 x 75	55423374	THHD350SRB	0,36	0,126	28	3,67
	Innvendig Hjørne Radon 350HD Vange uten knaster for enkel montering av radonsperre. Venstre eller høyre innvendig hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 75 2 x 75	Venstre: 55423404 Høyre: 55423393	THHD350SRBHIV THHD350SRBHIH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
	Utvendig Hjørne Radon 350HD Vange uten knaster for enkel montering av radonsperre. Venstre eller høyre utvendig hjørne. Høyde = 300mm. 	350 x 300 x (750 + 450)	2 x 75 2 x 75	Venstre: 55423385 Høyre: 55423476	THHD350SRBHV THHD350SRBHH	0,36 0,36	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24

Pallekostnad tilkommer

 = Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

 = Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.

PRODUKT	FORMAT (MM) b x h x l	ISOLAS- JONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	M ² PR STK	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL PR PALL	LASTE- VOLUM PR PALL
Standardblokk 450 Leveres med åpne ender. Høyde = 300mm. 	450 x 300 x 1200	200 + 100	53708563	TH450S	0,36	0,162	20	3,24
Utvendig hjørne 450 Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	450 x 300 x (550 + 700)	200 + 100	Venstre: 53708597 Høyre: 53708578	TH450SHV TH450SHH	0,375 0,375	0,144 0,144	24 24	3,24 3,24
Innvendig hjørne 450 Leveres som venstre eller høyre hjørne. Høyde = 300mm. 	450 x 300 x (450 + 700)	200 + 100	Venstre: 53708601 Høyre: 53708582	TH450SHVI TH450SHHI	0,345 0,345	0,116 0,116	24 24	3,24 3,24
1/2-blokk 450 Leveres med åpne ender. Høyde = 150mm. 	450 x 150 x 1200	200 + 100	53708552	TH450HB	0,18	0,081	40	3,24
Toppblokk 450 Benyttes ved fundament, overgang mellom etasjer og topp av grunnmur. Høyde = 300mm. 	450 x 300 x 1200	200 + 100	53708616	TH450TB	0,36	0,162	20	3,24
Bjelkelagsblokk 450 Benyttes ved etasjeskiller. Høyde = 300mm. 	220 x 300 x 1200	200 + 100	53708953	TH450SKILLERSTK	0,36	0,079	-	-
Jackopor 150 Endekile TH450 Benyttes for å lage tette ender. 	170 x 65 x 600	50	53708934	TH450ENDEKILE	-	0,013	-	-











Pallekostnad tilkommer




= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.

TILBEHØR THERMOMUR®

PRODUKT	FORMAT	NOBB	ART.NR.	INNHold	LASTEVOL m ³
JACKON THERMOMUR TOP TAPE Brukes til beskyttelse av knastene på Thermomurblokker. 	150mmx134m	54519674	TBHTOPTAPE	1 stk	-
BYGGSKUM Dana Lim PU Helårsskum for tetning av mindre hull og åpninger. 		29469186	TBTHSKUM582	12 stk/pk	-
FORSKALINGSBØYLER Til bruk for vertikal avstivning. 250/300. 	Thermomur® 200 Thermomur® 250 Thermomur® 350	46714621 23107568 41467044	TBTHFB200 TBTHFB250 TBTHFB350	20 stk/pk 20 stk/pk 20 stk/pk	-
TREKILER 		48332703	TBTHKILE24	24 stk/pk	-
STRIPS Påføringsstrips for tilpasning av høyden og ved sammenkobling med såleblokk. Stripsen bygger 50 mm i høyden. 	h x b x l (mm) 200/250 50x50x1200 350 50x100x1200 350HD 50x75x1200	51984153 46348566 55951764	TH250STRIPSSTK TH350STRIPSSTK THHD35STRIPSSTK	1 stk 1 stk 1 stk	-
AVSLUTNINGSTRIPS Strips som beskytter knastene ved støping. Tilpasset 350. 	b x h x l (mm) 350 100x100x1200	46348574	TH350ASTRIPSSTK	-	-
SMYGLIST Benyttes for innpassing av dører og vinduer etter at muren er støpt og vinduer og dører er satt inn. 	100 x 1200 mm Iso-tykkelse 20 mm	52254054	TBTHSMYGRETT	10 stk/pk	0,03
ARMERINGSHOLDER Til vertikal armering. Festes på plaststegene i Thermomuren 	Standard bredde (100mm) 350HD (135mm)	52690116 55940666	TBTHARMHOLD TBTHARMHOLDHD	25 stk/pk 25 stk/pk	
ARMERINGSBØYLER For ekstra armering over dør- og vindusåpninger til Thermomur-blokker med 150mm betongkjerne. 	b x h 130x240 mm 130 x 390 mm	46714458 46714462	TBTHARMB300 TBTHARMB400	-	-
ARMERINGSBØYLER 350HD For ekstra armering over dør- og vindusåpninger til Thermomur 350HD. 	b x h 175 x 240 mm 175 x 390 mm	55940640 55940655	TBTHARMB300HD TBTHARMB400HD	-	-
SPIKERSLAG I STÅL, HULLET Til Thermomur® 250. 	40 x 1200 mm	25602467	TBTHSPIKERS	24 lm/pk	0,010
KAMSPIKER Til Thermomur® 250. 	100 mm	23107584	TBTHSPIKER100	500 stk/pk	0,005

 = Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

 = Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.