

JACKOFOAM® XPS

Standard formater og tykkelser er beskrevet i tabellene. Andre formater og tykkelser kan leveres på forespørsel. Leveringstid avtales i hvert enkelt tilfelle.



JACKOFOAM® 250

For telesikring og isolering av lette fundamenter, garasjer, boder, støttemurer, terrasser o.l.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	20	56159486	JF250R020101	20	14,40	12	172,8	0,288
600 x 1200	30	56159494	JF250R030101	13	9,36	12	112,3	0,281
600 x 1200	50	49136462	JF250R050101	8	5,76	12	69,1	0,288
600 x 1200	70	49136477	JF250R070101	6	4,32	12	51,8	0,302
600 x 1200	80	56314561	JF250R080101	5	3,60	12	43,2	0,288
600 x 1200	100*	49136481	JF250R100101	4	2,88	12	34,6	0,288
600 x 2400	50	56259155	JF250R050102	8	11,52	6	69,2	0,576
600 x 2400	100*	56259166	JF250R100103	4	5,76	6	34,6	0,576



JACKOFOAM® 250 F

Falset plate.

For telesikring og isolering av lette fundamenter, garasjer, boder, støttemurer, terrasser o.l.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
585 x 1185	50	56159422	JF250F050101	8	5,54	12	66,5	0,288
585 x 1185	60	56159437	JF250F060101	7	4,85	12	58,2	0,302
585 x 1185	70	56159441	JF250F070101	6	4,16	12	49,9	0,302
585 x 1185	100*	56159460	JF250F100101	4	2,77	12	33,2	0,288
585 x 2385	120*	57846206	JF250F120103	3	4,19	6	25,11	0,518
585 x 2385	150*	57846214	JF250F150102	-	-	16	22,32	3,686




JACKOFOAM® 300

For telesikring og isolering av fundamenter og idrettsanlegg samt isolering av flate tak, industrigulv, kjøle- og fryserom.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	50	21118195	JF300R050101	8	5,76	12	69,1	0,288
600 x 1200	60	42848994	JF300R060106	7	5,04	12	60,5	0,302
600 x 1200	70	42849005	JF300R070106	6	4,32	12	51,8	0,302
600 x 1200	80	21118229	JF300R080101	5	3,60	12	43,2	0,288
600 x 1200	100*	21118237	JF300R100101	4	2,88	12	34,6	0,288
600 x 2400	50	56042435	JF300R050105	8	11,52	6	69,1	0,576
600 x 2400	100*	56042446	JF300R100105	4	5,76	6	34,6	0,576

* Multilayer



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur. Minimumskvantum XPS: 80 m².



= Korttidslast

= Langtidslast



JACKOFOAM® 300 F

Falsede plater. For telesikring og isolering av fundamenter og idrettsanlegg samt isolering av flate tak, industrigrulv, kjøle- og fryserom.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
585 x 1185	50	21118260	JF300F050101	8	5,54	12	66,5	0,288
585 x 1185	100*	21118302	JF300F100101	4	2,77	12	33,2	0,288
585 x 2385	50	57809076	JF300F050103	8	11,16	6	66,96	0,576
585 x 2385	100*	57809080	JF300F100105	4	5,58	6	33,48	0,576
585 x 2385	120*	57846233	JF300F120103	3	4,19	6	25,11	0,518
585 x 2385	150*	57846225	JF300F150105	-	-	16	22,32	3,686



JACKOFOAM® 400

For telesikring og isolering av fundamenter, veier, jernbane, VA-anlegg o.l.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	50	21118401	JF400R050101	8	5,76	12	69,1	0,288
600 x 1200	100*	54934142	JF400R100101	4	2,88	12	34,56	0,288
600 x 2400	50	56042454	JF400R050105	8	11,52	6	69,1	0,576
600 x 2400	80	56042473	JF400R080103	5	7,20	6	43,2	0,576
600 x 2400	100*	56042484	JF400R100104	4	5,76	6	34,6	0,576
600 x 2400	120*	57846244	JF400R120103	3	4,32	6	25,92	0,518
600 x 2400	150*	57846252	JF400R150103	-	-	16	23,04	3,686




JACKOFOAM® 400 F

For telesikring og isolering av fundamenter, veier, jernbane, VA-anlegg o.l.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
585 x 2385	50	56495524	JF400F050104	8	11,16	6	66,96	0,288

* Multilayer



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur. Minimumskvantum XPS: 80 m².

= Korttidslast
= Langtidslast



JACKOFOAM® 500

For telesikring og isolering av fundamenter, veier, jernbane og flyplasser.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	50	21118484	JF500R050101	8	5,76	12	69,1	0,288
600 x 1200	60	42849024	JF500R060103	7	5,04	12	60,5	0,302
600 x 1200	80	21118492	JF500R080101	5	3,60	12	43,2	0,346
600 x 1200	100*	22192769	JF500R100101	4	2,88	12	34,6	0,288
600 x 1200	150*	55517715	JF500R150101	3	2,16	20	43,2	0,324
600 x 2400	150*	57846263	JF500R150103	-	-	16	23,04	3,686



JACKOFOAM® 700

For telesikring og isolering av tyngre fundamenter med høy belastning.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	50	46414480	JF700R050101	8	5,76	12	69,1	0,288




JACKOFOAM® 700 F

For telesikring og isolering av tyngre fundamenter med høy belastning.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
585 x 1185	50	21118526	JF700F050101	8	5,54	12	66,5	0,288



JACKOFOAM® 300 SPORTSPLATE

Det ideelle underlaget for idrettsbaner.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	M ² PR. PALL
600 x 2400	50	56495543	SJF300R050103	69,12
600 x 2400	60	56495558	SJF300R060103	57,6




JACKOFOAM® 300 UNDERLAGSKLOSS

Underlagskloss til stein- og betongheller.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR PK	LASTEVOL M ³ /PK
200 x 200	20	44467795	JF300UK020200	285 stk	0,288

* Multilayer



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur. Minimumskvantum XPS: 80 m³.



JACKON SUPER XPS®

Standard formater og tykkelser er beskrevet i tabellene. Andre formater og tykkelser kan leveres på forespørsel. Leveringstid avtales i hvert enkelt tilfelle.




JACKON SUPER XPS 300

For isolering av betongelementer, sandwichkonstruksjoner og tyngre belastede konstruksjoner.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	50	51052358	JX300R050201	8	5,76	12	69,1	0,288
600 x 1200	100*	53886238	JX300R100201	4	2,88	12	34,56	0,288

* Multilayer



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur. Minimumskvantum XPS: 80 m³.



= Korttidslast



= Langtidslast