

| | | |
|---|---|------------------------|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkten | NO-TH350-CPD-01 | |
| 2. Type, parti- eller serienummer: | Thermomur 350 | |
| 3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: | Ikke bærende permanent forskalingsystem basert på forskalingselementer av EPS | |
| 4. Produsentens navn og adresse: | Jackon AS, Fredrikstad. Postboks 1410, 1602 Fredrikstad | |
| 5. Hvis relevant, navn og kontaktadresse til godkjent representant: | | |
| 6. Det eller de system for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: | System 2+ | |
| 7. Navn og identifikasjonsnummer på det meldte organ: | ETA Danmark har utstedt ETA - 13 /0614 basert på ETAG 009 | |
| 8. Vesentlige egenskaper (ETAG 009) | Ytelse | Referanse |
| Strukturellt mønster | Kontinuerlige betongvegger | ETAG 009, 2.2 |
| Fyllingseffektivitet | Tilfredsstillende | EAD 17-34-0309; 2.2.2 |
| Mulighet for stålarmering | Tilfredsstillende | EAD 17-34-0309; 2.2.3 |
| Brannklasse | F | EN 13501-1 |
| Brannmotstand | REI 90 (a) EI 90 (a) | ETAG 009, annex C |
| Avgivelse av farlige stoffer | Ingen farlige stoffer | EOTA TR034, §2.1 |
| Relativ vanndampmotstand | $\mu = 60$ | EN 12524 |
| Vannabsorpsjon | NPD | |
| Vanntetthet | NPD | |
| Bindestyrke og motstand mot støtbelastning | NPD | |
| Motstand mot fyllingstrykk | Tilfredsstillende | EAD 17-34-0309; 2.2.11 |
| Sikkerhet mot personskader ved kontakt | Tilfredsstillende | EAD 17-34-0309; 2.2.11 |
| Luftbåren ljudisolering | NPD | |
| Ljudabsorpsjon | NPD | |
| Varmekonduktivitet | $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mk}$ | EN 12667 |
| Termisk treghet | NPD | |
| Bærekraftig bruk av naturressurser | NPD | |
| Beskyttelse mot nedbrytelse forårsaket av: - fysiske stoffer - kjemiske stoffer - biologiske stoffer | Tilfredsstillende | EAD 17-34-0309; 2.2.17 |
| Motstand mot normale bruksskader: - normal brukspåvirkning - montering av trekkør - montering av objekter | Tilfredsstillende | EAD 17-34-0309; 2.2.17 |


(a) Med min. betongstyrke på C 20/25 og en betongtykkelse på min. 150 mm. Motstanden gjelder kun for vegger uten åpninger

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.8. Denne ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Anders E. Sørensen, Kvalitet og miljøsjef

(navn og stilling)



Fredrikstad, 26.03.2019

(sted og dato)

(signatur)

